

Mod. SG35-Ma

Motoriduttore ø 35 meccanico con fine corsa regolabile a vite



Il motoriduttore serie SG35-Ma con fine corsa regolabile a vite grazie alle ridotte dimensioni e alla facilità d'installazione trova applicazione su tapparelle avvolgibili, zanzariere, schermi avvolgibili e tende da interno.

Because of its small dimensions and ease of installation, Series SG35-Ma motor reducers with adjustable end-stroke screw can be mounted on roller blinds, rolling screens and roller shutters.

Principali caratteristiche:

- interruttore limitatore meccanico;
- ø motore 35 mm;
- controllo meccanico o controllo radio (ricevitore esterno) a richiesta;
- rotazione massima del limitatore 38 giri

Main features:

- Mechanical limit switch;
- ø 35mm motor
- optional external receiver or manual control;
- limit switch's maximum rotation 38 rpm



Soluzioni di montaggio
Solutions of assembly



Mechanical 35 ø motor reducer featuring adjustable end-stroke screw



Modello Model Codice/Code	Coppia Torque	Velocità Speed (giri/min.) RPM	Potenza assorbita Absorbed power w	Corrente assorbita Absorbed current A	Lunghezza Length (mm)
SG35-Ma 6/12	6	12	113	0.49	568
SG35-Ma 10/12	8/10	12	135	0.59	588
SG35-Ma 5/17	5	17	113	0.49	568
SG35-Ma 7/17	7	17	135	0.59	588
SG35-Ma 3/25	3	25	113	0.49	568
SG35-Ma 5/25	5	25	135	0.59	588

Alimentazione Power supply	230V - 50Hz
Tempo di funzionamento continuo massimo Continuous operating time	4 min.
Grado di protezione Protection degree	IP 44
Cavo di alimentazione Power input cable	4x0,75 mm ² - L= 1,5 mt.
Classe di isolamento Insulation rate	F 155°C
Giri finecorsa Limit switch rotation	0÷38
Marcatura Marking	TUV CE

