




TWISTER 1260/200

230V~50/60Hz



| MODELLO | COPPIA | R.P.M. | FINECORSA (CORSO MAX. SERRANDA) | TEMPO PRIMA TERMICO | POTENZA ASSORBITA | INTENSITÀ | PESO | SOLLEVAMENTO | ALBERO SERRANDA | CORONA |
|----------------|---------------|----------------|---|---------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|
| modèle | couple | tours minute | fin de course (course max de la port | température du déclenchement | puissance absorbée | intensité absorbée | poids | soulèvement | arbre rideau | flange |
| model | torque | r.p.m. | limit switch (maximum door travel) | cut out temperatur | power absorbed | consumption | weight | lifting | tube rolling | pulley |
| الموديل | العزم | لفة في الدقيقة | نهاية المجرى (أقصى شوط للمصراع) | زمن القطع الحراري | الطاقة المستهلكة | الشدة | الوزن | الرفع | عمود المصراع | الحلقة |
| TWISTER | 367 Nm | 10 | 6 m | 4 min | 1260 W | 5,6 A | 11,9 Kg | 280 Kg | Ø60 | Ø200* |

TWISTER 1260/200 EF



Con elettrofreno E8

Avec frein électromagnétique E8

With Electrobrake E8

بمكابح كهربية "E8"

230V~50/60Hz



| MODELLO | COPPIA | R.P.M. | FINECORSA (CORSO MAX. SERRANDA) | TEMPO PRIMA TERMICO | POTENZA ASSORBITA | INTENSITÀ | PESO | SOLLEVAMENTO | ALBERO SERRANDA | CORONA |
|----------------|---------------|----------------|---|---------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|
| modèle | couple | tours minute | fin de course (course max de la port | température du déclenchement | puissance absorbée | intensité absorbée | poids | soulèvement | arbre rideau | flange |
| model | torque | r.p.m. | limit switch (maximum door travel) | cut out temperatur | power absorbed | consumption | weight | lifting | tube rolling | pulley |
| الموديل | العزم | لفة في الدقيقة | نهاية المجرى (أقصى شوط للمصراع) | زمن القطع الحراري | الطاقة المستهلكة | الشدة | الوزن | الرفع | عمود المصراع | الحلقة |
| TWISTER | 357 Nm | 10 | 6 m | 4 min | 1260 W | 5,6 A | 12,5 Kg | 280 Kg | Ø60 | Ø200* |

* adattatore per ø 220 mm • adaptateur pour ø 220 mm • adapter for ø 220 mm

مواد لقطر 220 ملم

** adattatore per ø 48 mm; ø 42 mm • adaptateur pour ø 48 mm; ø 42 mm • adapter for ø 48 mm; ø 42 mm

مواد لقطر 48 ملم; 42 ملم